



29. Edifici tradicional de vivendes

L'edifici, construït en 1934, pertany al conjunt d'arquitectura tradicional del barri. Respon a la tipologia d'edifici de tres plantes amb una vivenda per nivell i una escala central.

La façana, d'estil modernista, es dissenya simètricament amb dos buits per vivenda: en la planta baixa, la finestra i porta d'accés directe des del carrer, i en les plantes altes, les portes balconeres. Està revestida amb taulell bisellat bicromàtic en color blanc i verd, i del conjunt uniforme destaca el disseny geomètric dels guardapols amb taulellets monocroms plans que combinen el color blanc amb el blau.

L'ampit construït en la coronació de l'edifici constituïx un element de protecció, ja que el terrat és transitable. Està resolt mitjançant balustres amb un frontispici central amb cronograma que emfatitza l'eix principal del pany de façana.

Les baranes es componen de mòduls verticals de platines de ferro decorades. El control de la llum solar i la temperatura, així com l'entrada de l'aire dins de les vivendes, es realitza mitjançant persianes tradicionals enrotllables, de fusta pintada, denominades *de cadeneta*, compostes d'un teixit de varetes de fusta.

Esta arquitectura popular es caracteritza per la singularitat de cada edifici, que manifesta el gust de les persones propietàries. El resultat és un conjunt alegre i colorista, ressaltat per la llum mediterrània.